

PREMUS®

HIGH PERFORMANCE BY PRECITOOl



- ▶ PREMUS® PUMP-FLÜSSIGKEITSSAUGER
- ▶ PREMUS® SPÄNE-FLÜSSIGKEITSSAUGER

2022


PRECITOOl®
IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

▶ Späne-Flüssigkeitssauger

PREMUS®

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme | 3.600 W |
| Elektrischer Anschlusswert | 230 V |
| Max. Luftmenge | 490 m³/h |
| Filterfläche | 1 m² |
| Max. Unterdruck | 210 mbar |
| Spänekorb | 60 l |
| Behältervolumen | 140 l |
| Saugschlauch-Ø | 50 mm |
| Schlauchlänge | 3,5 m |
| Sauganschluss | Kamlock - Ø 50 mm |
| Länge × Breite × Höhe | 500 × 650 × 1050 mm |
| Schalldruckpegel | 78 dB(A) |
| Gewicht | 80,00 kg |



Ausführung:

- leistungsstarker Späne-Flüssigkeitssauger
- für die Absaugung von Spänen und Feststoffen in Verbindung mit Flüssigkeiten und Emulsionen
- einfaches, bequemes Entleeren über Ablassschlauch
- optische Füllstandkontrolle über den Ablassschlauch
- dank elektronischer Flüssigkeits-Füllstandkontrolle wird der Motor abgeschaltet wenn das Höchstlevel erreicht wird (nur SFS-60/140-3.6-Sensor)
- 360° drehbarer Schlauchanschluss mit Kamlock-Kupplung
- leichtgängiges und robustes Fahrwerk für hohe Mobilität
- flüssigkeitsabweisende Filterpatrone verhindert Ölnebel
- Schmutzbehälter aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- leicht zugänglicher Spänekorb trennt den KSS von den Spänen
- großer Aktionsradius dank 8 m Netzkabel

Lieferumfang:

3,5 m PUR-Saugschlauch Ø 50 mm, Fugendüse und Spänekorb.



Behälter mit Kippfunktion



60 Liter Spänekorb (inklusive)



| Art.-Nr. | SFS-60/140-3.6 mit optischer Füllstandkontrolle | SFS-60/140-3.6-Sensor mit elektronischer Füllstandkontrolle |
|-------------|--|--|
| 790110 0100 | 2.949,00 + | - |
| 790111 0100 | - | 3.099,00 + |

▶ Späne-Flüssigkeitssauger mit Druckentleerung

PREMUS®

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme | 3.600 W |
| Elektrischer Anschlusswert | 230 V |
| Max. Luftmenge | 490 m³/h |
| Filterfläche | 1 m² |
| Max. Unterdruck | 210 mbar |
| Spänekorb | 60 l |
| Behältervolumen | 145 l |
| Saugschlauch-Ø | 50 mm |
| Schlauchlänge | 3,5 m |
| Sauganschluss | Kamlock - Ø 50 mm |
| Länge × Breite × Höhe | 1200 × 680 × 1360 mm |
| Schalldruckpegel | 78 dB(A) |
| Gewicht | 100,00 kg |



Ausführung:

- leistungsstarker Späne-Flüssigkeitssauger mit Druckentleerung
- für die Absaugung von Spänen und Feststoffen in Verbindung mit Flüssigkeiten und Emulsionen
- komfortables Entleeren über Ablassschlauch mit Kugelhahn
- **über die Schubumkehr wird die Flüssigkeit nach außen gedrückt**, Kühlliquiden können so bequem der Wiederverwertung zugeführt werden
- dank patentierter, elektronischer Flüssigkeits-Füllstandkontrolle wird der Motor abgeschaltet wenn das Höchstlevel erreicht wird
- leichtgängiges und robustes Fahrwerk für hohe Mobilität
- flüssigkeitsabweisende Filterpatrone verhindert Ölnebel
- Schmutzbehälter aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- leicht zugänglicher Spänekorb trennt den KSS von den Spänen
- großer Aktionsradius dank 8 m Netzkabel

Lieferumfang:

2 m ölfester Ablassschlauch mit Kugelhahn, 3,5 m PUR-Saugschlauch Ø 50 mm, Fugendüse und Spänekorb.



60 Liter Spänekorb (inklusive)



Bedieneinheit der Schubumkehr zur Behälterentleerung (Flüssigkeiten).



| Art.-Nr. | SFS-60/145-3.6 |
|-------------|----------------|
| 790110 0150 | 4.249,00 + |

Pump-/Flüssigkeitssauger

PREMUS°

Technische Daten:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Motorleistung | 2.400 W |
| Pumpenleistung | 900 W / 280 l/min |
| Elektrischer Anschlusswert | 230 V |
| Max. Luftmenge | 330 m³/h |
| Max. Unterdruck | 210 mbar |
| Behältervolumen | 120 l |
| Saugschlauch-Ø | 50 mm |
| Schlauchlänge | 3,5 m |
| Sauganschluss | Ø 80 mm |
| Länge × Breite × Höhe | 500 × 650 × 1050 mm |
| Schalldruckpegel | 76 dB(A) |
| Gewicht | 70,00 kg |



Ausführung:

- leistungsstarker Pump-/Flüssigkeitssauger
- **für die zeitgleiche Absaugung und Weiterbeförderung von Flüssigkeiten und Emulsionen**
- mit fest eingebauter Edelstahl-Tauchpumpe
- optische Füllstandkontrolle über den Ablass-Schlauch
- leichtgängiges und robustes Fahrwerk für hohe Mobilität
- Schmutzbehälter aus V2A-Edelstahl (1.4301)
- **nicht zum Spänesaugen geeignet!**
- großer Aktionsradius dank 8 m Netzkabel

Hinweis:

Optional mit STORZ 52-C-Kupplung-Anschluss und passendem Bauschlauch (siehe 790118 ...)

Lieferumfang:

3,5 m Saugschlauch Ø 50 mm und Fugendüse.



Mit fest eingebauter Edelstahl-Tauchpumpe



| | |
|-------------|-------------|
| Art.-Nr. | PFS-120-2.4 |
| 790110 0200 | 3.599,00 + |

Storz-Kupplung

Ausführung:

- Werkstoff Aluminium geschmiedet
- Dichtung: NBR
- **Knaggenabstand: 66 mm**
- Temperaturbereich: -40 °C bis max. +110 °C
- Betriebsdruck: max. 16 bar
- schnelles Verbinden und Lösen durch eine 120°-Drehung



| Art.-Nr. | Standard Storz-Größe 52-C | Gewinde |
|-------------|---------------------------|----------|
| 790118 0010 | 13,95 | G 1 1/2" |

Bauschlauch

Ausführung:

- Polyestergerüst innen gummiert, Storz-Kupplung: Aluminium (gegossen) mit drehbarer NBR-Dichtung
- verrottungsfest, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen
- Schlauch-Ø innen: 52 mm
- **Storz-Alukupplung: 52-C**
- **Knaggenabstand: 66 mm**
- Temperaturbereich: 0 °C bis +40 °C
- Betriebsdruck: 10 bar (Berstdruck: 30 bar)



| Art.-Nr. | DN52-52-C weiß | Schlauchlänge m |
|-------------|----------------|-----------------|
| 790118 0020 | 30,95 | 5 |
| 790118 0025 | 55,50 | 10 |
| 790118 0030 | 71,50 | 15 |
| 790118 0035 | 89,00 | 20 |
| 790118 0040 | 99,00 | 30 |

Industrieboden-Reinigungsset

PREMUS°

Ausführung:

- komplett antistatisch
- bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Metallrollendüse mit Bürstenleisten und Austausch-Gummileisten



| Art.-Nr. | Ø 50 mm | Ausführung |
|-------------|---------|--------------------------|
| 790115 0205 | 209,00 | für Arbeitsbreite 370 mm |
| 790115 0210 | 219,00 | für Arbeitsbreite 450 mm |
| 790115 0215 | 255,00 | für Arbeitsbreite 500 mm |

Reinigungsset für Bearbeitungszentren

PREMUS°

Ausführung:

- 3-teiliges Reinigungsset Ø 50 mm
- komplett antistatisch



Absaugdüse Schrägröhr-Gummidüse Spitz-Gummidüse

| Art.-Nr. | Ø 50 mm |
|-------------|---------|
| 790115 0200 | 117,00 |

IMPRESSUM

Herausgeber und Konzept:
PRECITool Werkzeughandel
GmbH & Co. KG Zentrallager
Lingenfeld 1 | 36286 Neuenstein
Telefon: 06677 9229-0
E-Mail: info@precitool.de
Webseite: www.precitool.de

Verfasser:
Alexander Hollstein

Erscheinungsjahr: 2022

Alle Preise in Euro pro Stück, zzgl. MwSt.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Gültig vom 13.09.2022 bis 30.06.2023